

EVTC1 EVOPUR®

1° sgrassante ecologico a base di **tensioattivi di origine vegetale**

Proprietà

- 1° sgrassante ecologico formulato con tensioattivi di origine vegetale.
- Eccellente sgrassatore molto concentrato ed economico.
- Appositamente studiato per essere utilizzato come prelavaggio sia a bassa che ad alta pressione su camion e bus.
- Facilita il risciacquo, non lascia aloni bianchi e rende, grazie ai suoi speciali componenti, la carrozzeria particolarmente brillante.
- Il suo potere auto asciugante evita i residui d'acqua sulla carrozzeria ed anche le tracce della stessa sui vetri.
- L'evoluzione di questo prodotto consente di annullare il rischio di macchiare le cornici cromate delle vetture attualmente sempre più delicate.
- Rispetta perfettamente le guarnizioni morbide dei camion e dei bus, le plastiche, l'alluminio, e le griglie delle calandre.
- Senza NTA, senza acidi, facilmente biodegradabile.

Application

- ⇒ Applicazione pistola a schiuma
- ⇒ Utilizzabile sia in alta che in bassa pressione.
- ⇒ Speciale nei portali di lavaggio camion.

Modo d'uso

- **Con nebulizzatore:** preparare una diluizione con acqua tra il 2 e il 5 %.. Nebulizzare sul mezzo dal basso verso l'alto, lasciare agire per circa 2 minuti. Risciacquare ad alta pressione . Per mezzi molto sporchi , preparate una soluzione con acqua al 10% di prodotto ed utilizzare alla stessa maniera.
- **Con unità schiumogeno:** il dosaggio dipende dal sistema utilizzato; Il dosaggio dipende dal sistema usato.
- **Ad alta pressione:** il dosaggio in uscita alla lancia deve variare tra lo 0,5 % ed il 2 %.. Si può utilizzare a freddo , ma noi raccomandiamo una temperatura tra i 40° ed i 50°, il che aumenterà il potere sgrassante del prodotto.
- **In portali di lavaggio:** per regolare la pompa dosatrice, consultate il nostro servizio tecnico.
- In tutti i casi il risciacquo va fatto con acqua pulita.

Precauzioni d'uso

- Simbolo : Xi Irritante.
- R38 : Irritante per la pelle. R41 : Rischio di lesioni oculari gravi.
- S23 : Non respirare i vapori. S29 : Non scaricare i rifiuti in fogna.
- S26 : In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico.
- S37/39 : Indossare guanti appropriati e un apparecchio di protezione per gli occhi ed il viso.

Specifiche tecniche

- Stato fisico liquido di colore bruno.
- pH : 13
- Densità: 1.06 gr/cm3
- Biodegradabilità: rispetta il regolamento CE nr 648/2004.

Conservazione e manipolazione

- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi – Evitare tutte le esposizioni inutili.
- Proteggere dal gelo e dai raggi solari.
- Conservare il contenitore ben chiuso.
- Conservare lontano da prodotti alimentari e bevande anche per gli animali.

Referenza e confezione

EV14-27 Bidone da 27 kg
EV14-220 Bidone da 220 kg

Rifiuto della responsabilità

Le informazioni contenute in questa scheda arrivano da fonti considerate degne di fede da FLOWEY®. Queste sono fornite senza nessuna garanzia, espressa o tacita, della loro esattezza. Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che non essendo più i prodotti sotto il nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità quanto ad una manutenzione, un magazzinaggio, un utilizzo o uno smaltimento dello stesso che differirebbero da quelli in anticipo raccomandati da FLOWEY®.